OMEGA 1540



Auf diesem Datenblatt finden Sie alle Daten zu unseren Standardgeweben. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.

gira international
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 315 198
Mobil: +43 676 90 90 950
office@gira-international.com
www.gira-international.com



GKD – Gebr. Kufferath AG
Metallweberstraße 46
52353 Düren I Germany
T +49 2421 803 0
architecture@gkd-group.com
architecture.gkd-group.com

OMEGA 1540 Produktdaten

Product Data | Données produits | Datos de productos

Werkstoff Material | Matériau | Material	Edelstahl Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable
Kettseil Cable| Câble | Cable	ø 2 mm
Schussdraht Weft wire | Tringle | Trama	ø 1,5 mm
Teilung Kettseil Cable pitch | Entraxe cables | Paso cables	17,5 mm
Teilung Schussdraht Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama	5,5 mm
Dicke Gesamtgewebe Thickness | Epaisseur | Espesor	ca. | approx. 5 mm
Freie Fläche Open area | Surface ouverte | Superficie abierta	ca. | approx. 65,00 %
Gewicht Weight | Poids | Peso	ca. | approx. 3,9 kg/m^2
Maximale Gewebeabmessung, mm Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille Dimensiones maximales del tejido	35.000 x 8.000

Stand 02-2024

gira international
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 315 198
Mobil: +43 676 90 90 950
office@gira-international.com
www.gira-international.com